


空気循環方式紫外線殺菌灯 【2灯用】 (置き型)

※照明器具の消費電力は JIS C 8105-3 の試験方法による。

□ 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。



【消耗品】

- ・ 殺菌ランプ 品番：GL-15W
- ・ グローランプ 品番：FG-1P
- ・ ファンユニット 品番：Smart Air用ファンユニット

注)

- ・ ランプが切れた場合、速やかに交換してください。切れたままの状態では通電すると、短寿命や破損の原因となります。
- ・ 調光が入っている電源で使用しないでください。動作不良や破損、火災の原因となります。
- ・ 循環用のファンを内蔵しますので動作音が発生しますので静かな環境ではご使用を確認願います。
- ・ 紫外線光(殺菌灯)を皮膚に直接、または間接に照射しないでください。皮膚の炎症を起こす原因となります。
- ・ 点灯中のランプは絶対に直接または間接に肉眼で見ないでください。また反射光も目に入らないようにしてください。目の痛みや視力障害の原因となります。
- ・ 取付け取外しや器具清掃の時は必ず電源を切ってください。感電、視力障害や皮膚の炎症の原因となります。

下記に記す指定場所・環境での使用は絶対にしないでください。感電・落下・破損・短寿命などの原因となります。

- ・ 床面、壁面
- ・ 器具を布や紙など覆った状態
- ・ 屋外での使用
- ・ 粉塵の多い場所
- ・ 水の濡る所、湿度の高い場所、及び結露が発生する恐れがある場所
- ・ 防湿防油構造では無いため、使用する際は充分注意を願います。

■ 安全のため、ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読みください。

番号	名称	材質・仕様	数量	備考	型番	LDSA2-15UV	制作日	2020-8-25				
14					縮尺：1/6	第三角法(単位：mm)	設計	木間	製図	木間	検図	安藤
13												
12					特記事項	※ 光源:UV-C ※ 調光不可	定格表					
11												
10					重量	6.0 Kg	消費電力					
9	ゴム足		4									
8	コンセント	125V 15A	1	コード2m	消費電力	39.0W	入力電流					
7	側板固定ネジ	ローレットネジ	4	M4								
6	側板	鋼板(t1.0)	2	白色塗装	消費電力	39.0W	入力電圧					
5	ファンユニット	ファン内蔵カバー	1	白色塗装								
4	ソケット	UF樹脂	4		消費電力	39.0W	電源周波数					
3	殺菌ランプ	GL15	2									
2	グロースターター	FG-1P	2		消費電力	39.0W	50Hz / 60Hz(切換え式)					
1	本体	鋼板(t1.0)	1	白色塗装								

Brightlite
ブライトライト株式会社