

ALEG Spiral Filament LED ともしび ひとつ上の灯

口金 E26 60W相当 調光対応 ※LED用逆位相調光器に対応
WTA575831W(Panasonic)、NKW-RTE2(神保電器)で動作確認済

LDA7L-C60/FL/D/927



LDG7L-C60/FL/D/927



LDST7L-C60/FL/D/927



LDA7L-W60/FL/D/927



LDG7L-W60/FL/D/927



LDST7L-A60/FL/D/922



型番	定格消費電力 (W)	入力電流 (mA)	定格電圧 (V)	外径 (mm)	長さ (mm)	演色性 (Ra)	色温度 (K)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
LDA7L-C60/FL/D/927	6.6	97	100	60	107	90	2,700	840	15,000
LDA7L-W60/FL/D/927	6.6	97	100	60	107	90	2,700	820	15,000
LDG7L-C60/FL/D/927	6.6	97	100	95	136.5	90	2,700	840	15,000
LDG7L-W60/FL/D/927	6.6	97	100	95	136.5	90	2,700	820	15,000
LDST7L-C60/FL/D/927	6.6	97	100	58	135	90	2,700	840	15,000
LDST7L-A60/FL/D/922	6.6	97	100	58	135	90	2,200	820	15,000

ブライトライト株式会社

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビルディング10F
TEL: 03-3518-4761 FAX: 03-3518-4760
<https://www.bright.co.jp>

※本カタログは2024年9月現在のものです。
※仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
※ご使用の器具により寸法が合わない、熱のこもり等による原因で使用できない、又は寿命が短くなる場合があります。
※詳しくは販売代理店にご相談ください。
※印刷物と実物とでは多少色味が違って見える場合がございますのでご了承ください。