

ALEG Spiral Filament LED ひとつ上の灯

調光対応

※LED用逆位相調光器に対応 WTA575831W(Panasonic)、NKW-RTE2(神保電器)で動作確認済



型番	定格消費電力 (W)	入力電流 (mA)	定格電圧 (V)	外径 (mm)	長さ (mm)	演色性 (Ra)	色温度 (K)	全光束 (lm)	口金	定格寿命 (h)
LDA7L-C60/FL/D/927	6.6	97	100	60	107	90	2,700	840	E26	15,000
LDA7L-W60/FL/D/927	6.6	97	100	60	107	90	2,700	820	E26	15,000
LDG7L-C60/FL/D/927	6.6	97	100	95	136.5	90	2,700	840	E26	15,000
LDG7L-W60/FL/D/927	6.6	97	100	95	136.5	90	2,700	820	E26	15,000
LDST7L-C60/FL/D/927	6.6	97	100	58	135	90	2,700	840	E26	15,000
LDST7L-A60/FL/D/922	6.6	97	100	58	135	90	2,200	820	E26	15,000
LDC4L-C40/FL/D/927	4	24	100	35	98	90	2,700	470	E17	15,000
LDC4L-A40/FL/D/922	4	24	100	35	98	90	2,200	445	E17	15,000

ブライトライト株式会社

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビルディング10F
TEL : 03-3518-4761 FAX : 03-3518-4760
<https://www.bright.co.jp>

※本カタログは2025年7月現在のものです。
※仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
※ご使用の器具により寸法が合わない、熱のこもり等による原因で使用できない、又は寿命が短くなる場合があります。
※詳しくは販売代理店にご相談ください。
※印刷物と実物とでは多少色味が違って見える場合がございますのでご了承ください。