

御中

納入仕様書

養鶏用LEDランプ60形昼白色 LDA7N-G/D60W

ご承認印



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

改訂履歴

[illegible]


商品名 養鶏用LEDランプ40形電球色

ブランド 

形式 LDA7N-G/D60W

生産国 中国

外観寸法 図－1参照



図－1 (単位:mm)

調光の可否 可(正位相調光)

口金 E26

重量 100(g)

定格ランプ電力 7(W)±1(W)

力率 ≥ 0.9

電力効率 $\geq 85\%$

全光束 1000Lm±10%

色温度 5000(K)

発光効率 $> 120\text{Lm/W}$

平均演色評価指数 $R_a \geq 80$

配光角度 $> 270^\circ$

平均寿命 40,000時間


IP等級 IP67(ただし口金ネジ部分は除く)

使用温度範囲 $-5^\circ\text{C} \sim +45^\circ\text{C}$

無線妨害波 CISPR J15に対応

ランプマーキング

【表示位置】



【表示内容】

LDA7N-G/D60W

7W

AC100V50/60Hz




ブライトライト株式会社

MADE IN CHINA

印字:レーザーマーキング

ロットナンバー

【表示位置および表示内容】



2601D: 「26」年「01」月「D」週

2601D

バーコード

JAN

ITFコード設定なし



個装箱

寸法: 67×67×120mm

LDA7N-G/D60W



△安全上のご注意

△警告

- 取付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 直流電流では絶対に使用しないでください(破損・発煙の原因)。

△注意

- 紙や布などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具過熱の原因)
- 点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
- 当てたりして傷をつけないでください(破損・ケガの原因)
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)
- 点灯中のランプを直視し続けしないでください。(目を傷める原因)

△ご使用上のご注意

- 交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
- ランプ周囲温度が-5℃～45℃の範囲で使用してください。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- 分解や改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- ランプをソケットに取り付ける際に防水パッキンをご使用ください。